

Eni i-Sint tech 0W-30



ANWENDUNGEN

Eni i-Sint tech 0W-30 ist ein hochwertiges Motorenöl der eni Top Synthetik-Technologie, das speziell für Fahrzeuge der VW-Gruppe entwickelt wurde mit Longlife Service für flexible Ölwechselintervalle, wo die Service-Spezifikation VW 503 00, 506 00 und 506 01 gefordert ist.

ANWENDERVORTEILE

- Geeignet für maximalen Ölwechselintervall nach Herstellervorgabe
- **Eni i-Sint tech 0W-30** stellt aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit beste Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigsten Umgebungstemperaturen sicher
- Durch seine hohe Fließfähigkeit wird die Innenreibung im Motor herabgesetzt und als Folge der hervorragenden Fuel-Economy Eigenschaften wird der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen reduziert.
- Für dieses Öl liegen außerhalb des VW-Konzerns keine Herstellerfreigaben vor. Im Bezug auf die Produktauswahl sind die Angaben der Fahrzeughersteller zu beachten.

SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

- ACEA A5/B5-04
- VW 503 00, 506 00, 506 01



Eni i-Sint tech 0W-30



EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.6
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	53
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	168
Viskosität bei -35°C	ASTM D 5293	mPa·s	6000
Flammpunkt (COC)	ASTM D 92	°C	210
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

