

Eni i-Base 15W-40



Engine protection

APPLICATIONS

Eni i-Base 15W-40 est un lubrifiant moteur adapté à l'emploi sur les motorisations essence ou diesel montées sur les automobiles et les utilitaires. Il est adapté aux conditions d'utilisation difficiles, notamment aux déplacements sur autoroute et au fonctionnement intermittent typique de la circulation en ville (service « stop and go » ou « taxi service »).

AVANTAGES CLIENT

- **Eni i-Base 15W-40** se distingue par un excellent indice de viscosité qui garantit un coulisement exceptionnel à froid et une haute viscosité à chaud.
- Les excellentes propriétés détergentes et dispersantes permettent au produit d'inhiber de manière efficace la formation de laques, de vernis et de boues (« black sludge ») et autres dépôts, en préservant ainsi l'état optimal des composants mécaniques.
- Ses caractéristiques anti-usure garantissent une longue durée de vie des organes en mouvement, tout en réduisant sensiblement les exigences d'entretien et de révision du moteur.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SM/CF
- VW 501 01, 505 00 quality
- ACEA A3/B4-10
- MB 229.1



Eni i-Base 15W-40



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.5
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	109
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	140
Viscosité à -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6200
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	220
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-27

