

Eni i-Sint professional 20W-50



APPLICATIONS

Eni i-Sint professional 20W-50 est un lubrifiant de technologie synthétique conçu pour répondre aux exigences de lubrification des moteurs essence ou diesel montés sur les automobiles ou les utilitaires qui sont employés selon les procédures d'entretien préconisées par les constructeurs.

AVANTAGES CLIENT

- Les propriétés détergentes et dispersantes issues de la sélection appropriée des matières premières qui constituent la formulation du produit permettent de contrecarrer les phénomènes de formation de boues, de laques et d'autres types de dépôts, en préservant ainsi l'état des composants mécaniques.
- La formulation particulière d'**Eni i-Sint professional 20W-50** permet de protéger au mieux les organes mécaniques du moteur vis-à-vis des phénomènes d'usure.
- La présence dans la formulation de composants faiblement volatils et, parallèlement, d'une excellente stabilité thermique, réduit la contribution à la consommation d'huile provoquée par les effets d'évaporation.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SN/SM/CF



Eni i-Sint professional 20W-50



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	893
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19.3
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	179
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	122
Viscosité à -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	226
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-24

