



APPLICATIONS

Eni Rotra MP 75W-90 est un lubrifiant spécifique avec une formulation 'synthetic technology' pour transmissions manuelles demandant un niveau API GL-4 ou GL-5. Il a été spécialement formulé pour la lubrification des boîtes de vitesses et des différentiels des véhicules modernes.

AVANTAGES CLIENT

- eni Rotra MP 75W-90 garantit une extraordinaire stabilité thermique à l'oxydation, une excellente protection contre la corrosion et une parfaite compatibilité avec les joints. Il satisfait aux exigences toujours plus sévères d'allongements des espacements de vidanges prévus par les constructeurs.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	155
Viscosité à -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-42

