



TOEPASSINGEN

Eni Rotra MP 75W-90 is een speciaal "synthetic technology"smeermiddel voor handgeschakelde versnellingsbakken waarbij een prestatieniveau van API GL-4 of GL-5 vereist is. Het is speciaal samengesteld voor de smering van zowel versnellingsbakken als differentiëlen in moderne voertuigen.

KLANTVOORDELEN

- **Eni Rotra MP 75W-90** garandeert een uitzonderlijke thermo-oxiderende stabiliteit, een uitzonderlijke bescherming tegen corrosie en volledige compatibiliteit met alle soorten pakkingen. Het product voldoet aan de strengste specificaties van OEM's voor lange verversingsintervallen.

SPECIFICATIES-GOEDKEURINGEN

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A





KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	155
Viscositeit bij -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Vlampunt (COC)	ASTM D 92	°C	200
Stolpunt	ASTM D 97	°C	-42

