



TOEPASSINGEN

Eni Rotra LSX 75W-90 is een speciaal "top synthetic" smeermiddel voor handgeschakelde versnellingsbakken waarbij een prestatieniveau van API GL-4 of GL-5 vereist is. Het is speciaal samengesteld voor de smering van zowel versnellingsbakken als differentiëlen in moderne voertuigen.

De olie is tevens geschikt voor de smering van versnellingsbakken in buitenboordmotoren en sterndrive-systemen.'

KLANT VOORDELEN

- Dit product garandeert een uitzonderlijke thermo-oxiderende stabiliteit, een uitzonderlijke bescherming tegen corrosie en volledige compatibiliteit met alle soorten pakkingen. Het product voldoet aan de strengste specificaties van OEM's voor lange verversingsintervallen.

SPECIFICATIES-GOEDKEURINGEN

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 342 type S1
- MAN 341 type Z2
- Volvo 97312
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Scania STO 2:0 A FS
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A





KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.0
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	160
Viscositeit bij -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	127000
Vlampunt (COC)	ASTM D 92	°C	200
Stolpunt	ASTM D 97	°C	-48

