



APLICACIONES

Eni Multitech CT 60 es un lubricante especial adecuado para su uso en máquinas Caterpillar. Puede ser utilizado para la lubricación de transmisiones, mandos finales, diferenciales, cabrestantes, embragues, engranajes y cojinetes.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni Multitech CT 60** tiene una formulación equilibrada que proporciona la máxima duración al material de fricción en las transmisiones Powershift y elimina la vibración de los frenos en aplicaciones de frenos en baño de aceite.
- Cumple con los severos requisitos de la especificación Caterpillar TO-4, que incluye exigencias específicas de fricción y propiedades anti-desgaste.
- Incluso si no está dirigido a aplicaciones de motor, **Eni Multitech CT 60** mantiene el funcionamiento de aceite motor API CF/CF-2, preservando la maquinaria de cualquier riesgo de fallo por un mal uso.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- Caterpillar TO-4
- API CF/CF-2





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	24
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	100
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	250
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-15

