

Eni i-Ride racing 2T



TOEPASSINGEN

Eni i-Ride racing 2T is een "top synthetic" smeermiddel, specifiek ontworpen voor tweetaktmotoren van motorfietsen. Zijn uitstekende prestaties maken het geschikt voor de zwaarst belaste tweetaktmotoren, lucht of vloeistofgekoeld.

KLANTVOORDELEN

- De speciale samenstelling van **Eni i-Ride racing 2T** staat garant voor de beste bescherming van de motor, waarbij slijtage en vorming van afzettingen worden verminderd, zelfs in de meest extreme rijomstandigheden.
- Het product is samengesteld met innovatieve additieven voor een hoge efficiëntie en een lange serviceduur van katalysator uitlaatsystemen.
- **Eni i-Ride racing 2T** vermindert uitlaatgassen en de vorming van afzettingen binnen uitlaatsystemen, waardoor de oorspronkelijke prestaties van de motor behouden blijven.

SPECIFICATIES-GOEDKEURINGEN

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA





KENMERKEN

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Typische
Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.1
Viscositeit bij 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	72
Viscositeitsindex	ASTM D 2270	-	146
Vlampunt (PM)	ASTM D 93	°C	96
Stolpunt	ASTM D 97	°C	-45

