



## APPLICAZIONI

**Eni Hydraulic Oil TNX 46** è un olio idraulico appositamente formulato per essere impiegato in laminatoi di tipo Sendzimir per la laminazione di acciaio inossidabile e titanio perfettamente compatibile con i fluidi di laminazione Eni Rolling AST 2 ed Eni Rolling TNX.

Il prodotto è formulato con basi minerali selezionate ed additivi che impartiscono elevate proprietà antiusura, antiruggine, antiossidante, antischiuma e demulsive.

**Eni Hydraulic Oil TNX 46** è idoneo anche negli impianti idraulici di laminatoi per alluminio e metalli gialle.

## VANTAGGI CLIENTE

- Perfettamente compatibile con gli oli di laminazione Eni Rolling AST 2 ed Eni Rolling TNX
- In caso di accidentali trafiletti non provoca macchiature sul materiale laminato
- Ottima protezione antiusura ed anticorrosiva dell'impianto idraulico
- Ottima demulsività e filtrabilità

## SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ISO 6743/4 HM





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto visivo	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	865
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7.7
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	136
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	190
Demulsività	ASTM D 1401	min/cc	15(40-38-2)



eni