



## APPLICAZIONI

**Eni PUNICA 5100 professional SAE 50** è un lubrificante cilindri per motori due tempi Diesel le cui caratteristiche formulative permettono un'ideale lubrificazione dell'accoppiamento cilindri fasce elastiche. Le proprietà alcaline rendono questo prodotto adatto all'impiego nei motori alimentati con combustibili ad alto zolfo

## VANTAGGI CLIENTE

- **Eni PUNICA 5100 professional SAE 50** è un olio cilindri che permette di realizzare buone condizioni di lubrificazione per effetto di un'uniforme distribuzione sulle superficie dei cilindri
- La formulazione del prodotto è sviluppata per consentire una neutralizzazione delle condense acide derivanti dall'ossidazione dello zolfo presente nel combustibile
- Gli additivi presenti in formulazione limitano la formazione dei depositi in corrispondenza delle regioni esposte a temperature elevate
- I fenomeni di incollamento delle fasce elastiche e formazione depositi nelle gole dei pistoni sono appositamente contrastati dalle proprietà detergenti di **Eni PUNICA 5100 professional SAE 50**
- L'omogenea distribuzione del prodotto sulla superficie dei cilindri permette di attuare un'appropriata azione di contrasto ai fenomeni corrosivi





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	958
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	19.5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	221
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	103
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	242
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-24
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	100

