



APPLICAZIONI

Eni Acer MP 460 è un olio da circolazione formulato con basi di alta qualità e un sistema di additivi che conferisce ottime proprietà demulsive, antiusura, antiruggine ed antiossidanti.

Eni Acer MP 460 è idoneo per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi di laminatoi che richiedono prodotti con proprietà antiusura.

VANTAGGI CLIENTE

- Massimizza l'efficienza del sistema di rimozione dell'acqua grazie all'eccellente demulsività
- Garantisce estesi intervalli di lubrificazione grazie all'elevata stabilità ossidativa
- Protegge i componenti riducendo i periodi di fermo grazie alle ottime proprietà antiusura

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	908
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	460
Indice viscosità	ASTM D 2270	-	97
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	270
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-9

